

校正基板選択ガイド					
校正基板	パッドサイズ(μm)	校正用途	チップ配列	推奨ピッチ(μm)	許容ピッチ範囲(μm)
CS-105	50X50	SOLT, LRL, LRM	GSG	75 - 250	75 - 250
CS-109	100X100	SOLT, LRL, LRM	GSG	250 - 600	150 - 600
CS-10	150X150	SOLT, LRM	GSG	600 - 1250	225 - 1250
CS-18	300X300	SOLT, LRM	GSG	1250 - 2540	500 - 2540
CS-108	50X50 100X100 150X150	SOLT, LRM	GS, SG	50 - 200	50 - 300
CS-14	100X100	SOLT, LRM	GS, SG	200 - 400	150 - 600
CS-11	150X150	SOLT, LRM	GS, SG	400 - 1250	175 - 1250
CS-17	300X300	SOLT, LRM	GS, SG	750 - 2540	450 - 2540

110GHz 以上用に設計された特殊校正基板					
校正基板	パッドサイズ(μm)	校正用途	チップ配列	推奨ピッチ(μm)	許容ピッチ範囲(μm)
CS-15	25X25	SOLT, LRL, LRM	GSG	40 -150 (SOLT) 30-150 (LRL)	40 -150

差動校正基板選択ガイド GSGSG

校正基板	パッドサイズ(μm)	校正用途	チップ配列	推奨ピッチ(μm)	許容ピッチ範囲(μm)
CS-102-50	25X25	SOLT, LRL LRM	GSGSG	50	45-55
CS-102-75	25X25	SOLT, LRL LRM	GSGSG	75	70-80
CS-102-100	50X50	SOLT, LRL LRM	GSGSG	100	90-110
CS-102-125	50X50	SOLT, LRL LRM	GSGSG	125	115 -135
CS-102-150	50X50	SOLT, LRL LRM	GSGSG	150	140 -160
CS-102-200	50X50	SOLT, LRL LRM	GSGSG	200	190-210
CS-102-225	50X50	SOLT, LRL LRM	GSGSG	225	215 - 235
CS-102-250	50X50	SOLT, LRL LRM	GSGSG	250	240 - 260
CS-102-300	100X100	SOLT, LRL LRM	GSGSG	300	275 - 325
CS-102-350	100X100	SOLT, LRL LRM	GSGSG	350	325 - 375
CS-102-400	100X100	SOLT, LRL LRM	GSGSG	400	375 - 425
CS-102-450	100X100	SOLT, LRL LRM	GSGSG	450	425 - 475
CS-102-500	100X100	SOLT, LRL LRM	GSGSG	500	490 - 510
CS-102-750	150X150	SOLT, LRL LRM	GSGSG	750	700 - 800
CS-102-1000	150X150	SOLT, LRL LRM	GSGSG	1000	990-1010
CS-102-1250	150X150	SOLT, LRL LRM	GSGSG	1250	1225 -1275

差動校正基板選択ガイド GSSG					
校正基板	パッドサイズ(μm)	校正用途	チップ配列	推奨ピッチ(μm)	許容ピッチ範囲(μm)
CS-103-50	25X25	SO LT, LRM	GSSG	50	45-60
CS-103-75	25X25	SO LT, LRM	GSSG	75	65-85
CS-103-100	50X50	SO LT, LRM	GSSG	100	85-115
CS-103-125	50X50	SO LT, LRM	GSSG	125	110 -140
CS-103-150	50X50	SO LT, LRM	GSSG	150	135 -165
CS-103-175	50X50	SO LT, LRM	GSSG	175	160 -190
CS-103-200	50X50	SO LT, LRM	GSSG	200	185 - 215
CS-103-250	100X 100	SO LT, LRM	GSSG	250	200 - 300
CS-103-350	100X100	SO LT, LRM	GSSG	350	300 - 400
CS-103-450	100X100	SO LT, LRM	GSSG	450	400 - 500
CS-103-500	150X150	SO LT, LRM	GSSG	500	425 - 525
CS-103-600	100X100	SO LT, LRM	GSSG	600	550 - 625
CS-103-800	300X300	SO LT, LRM	GSSG	800	600 -1000
CS-103-1000	300X300	SO LT, LRM	GSSG	1000	800 -1075
CS-103-1250	300X300	SO LT, LRM	GSSG	1250	1050 -1325

差動校正基板選択ガイド SGS					
校正基板	パッドサイズ(μm)	校正用途	チップ配列	推奨ピッチ(μm)	許容ピッチ範囲(μm)
CS-104-100	50X50	SO LT, LRM	SGS	150	90-110
CS-104-150	50X50	SO LT, LRM	SGS	150	140 -160
CS-104-250	100X100	SO LT, LRM	SGS	250	225 - 275
CS-104-300	100X100	SO LT, LRM	SGS	300	275 - 325
CS-104-350	100X100	SO LT, LRM	SGS	350	325 - 375